


Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: HF002SR

Przeczytaj instrukcję uważnie zanim użyjesz nawilżacza.

Budowa produktu



Mechanizm łatwy w obsłudze

Urządzenie umieścić w pozycji pionowej w odpowiednim miejscu. Zdejmij zbiornik na wodę, otwórz pokrywę zbiornika, wlej czystej wody z kranu. Zakręć wodoszczelny korek, jednak niezbyt mocno. Wytrzyj zbiornik i umieść z powrotem w nawilżaczu. Wymaga dostępu do energii elektrycznej AC 220V 50Hz, przekręcić w prawo, by otworzyć, wyprodukowany na potrzebę dostosowania wilgotności, świetlne wskaźniki wilgotności, nawilżacze mogą być podzielone ze względu na liczbę stopni regulacji, wbudowane podświetlenie, wyposażone w automatyczne mechanizmy bezpieczeństwa. Kiedy w zbiorniku skończy się woda, czujnik przestaje pracować, para nie jest rozpylana, kontrolka poziomu wody świeci, jeśli jednak pracują nadal odłącz zasilanie. Uzupełnij wodę w zbiorniku.

Działanie produktu

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza działa na zasadzie oscylacji o wysokiej częstotliwości milion razy na sekundę, wydobywająca się mgła z 1 do 5 mikronów zamienianych w najdrobniejsze cząsteczki, tak aby osiągnąć jednolicie nawilżone powietrze. Nawilżacze są w stanie utrzymać pożądaną wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Zapobiegają powstawaniu elektryczności statycznej podczas produkcji określonej ilości naturalnie ujemnych jonów; lecz i zapobiegają grypie, nadciśnieniu, zapaleniu oskrzeli i innym chorobom. Tak samo i w układzie nerwowym, sercowo-naczyniowym oraz w metabolizmie nawilżacz odgrywa ochronną rolę.

Cechy produktu

1. Ergonomiczny design – zbiornik o dużej objętości, wypełniony wodą jest w stanie pracować przez 10 godzin lub nawet więcej, podwojona ilość mgły, a rozpylacz rozpyli większą ilość pary równomiernie.
2. Funkcje zdalne - zdalne operacje są wygodne.
3. Wyświetlacz – czytelne symbole ułatwiają obsługę urządzenia i zrozumienie jego funkcji.
4. Funkcje czasu – pozwalają ci w spokoju pracować bez martwienia się o urządzenie pracujące przez długi czas, jego zasilanie.
5. Bezpieczeństwo – kiedy woda się skończy urządzenie wyłącza się automatycznie, system jest bezpieczny i niezawodny
6. Funkcja produkcji ujemnych jonów baru tlenowego – bar tlenowy może zabić szkodliwe bakterie w powietrzu, włączenie funkcji nie przyczynia się do produkowania wtórnych zanieczyszczeń, w ten sposób poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.



Adsorpcja superaktywnego węgla eliminuje nieprzyjemne zapachy. Wysokowydajna gąbka z węgla aktywnego, tak jak morskie algi, w natychmiastowy sposób eliminuje z pomieszczeń dym, formaldehyd, amoniak, tlenek węgla i inne nieprzyjemne zapachy podczas adsorpcji cząsteczek kurzu.



Świeżość i oczyszczanie ujemnych jonów tlenu, jony te zawierają 10 000 000 witamin, wspomagają metabolizm, poprawiają odporność. Ludzie nieodczuwają potrzeby witamin, w przeciwnym razie pojawiają się zaburzenia metaboliczne lub inne choroby; w powietrzu może brakować potrzebnych jonów lub witamin, naukowcy zakwalifikowali zawartość ujemnych jonów tlenu jako kryterium jakości powietrza.

Badana przestrzeń	Wyniki badań (U-jon/cm ³)	Konsekwencje
Lasy, wodospady	10-50 dziesięć tysięcy	Posiada naturalną odporność
Góry, nad morzem	5-10 dziesięć tysięcy	Sterylizacja i redukcja rozprzestrzeniania się chorób
Wieś, pola	0,5-5 dziesięć tysięcy	Działanie antybakteryjne
Tereny zamieszkane, wnętrza	0-50 dziesięć tysięcy	Wywołuje choroby, bóle głowy, bezsenność, choroby powodowane klimatyzacją
Solarny oczyszczacz powietrza	50-100 dziesięć tysięcy	Posiada naturalną odporność

7. Funkcja automatycznego higrostatu – w trybie czuwania, można ustawić względny poziom pożądanej wilgotności powietrza. Urządzenie można ustawić na różne poziomy nawilżania powietrza, które kontroluje użytkownik.

Najbardziej dogodna wilgotność	45~65%RH
Wilgotność otoczenia najbardziej sprzyjająca zapobieganiu chorobom	40~55%RH
Wilgotność otoczenia w pomieszczeniach gdzie są komputery, urządzenia komunikacyjne	45~60%RH
Wilgotność otoczenia w pomieszczeniach gdzie są meble, instrumenty muzyczne	40~60%RH
Wilgotność powietrza w bibliotekach, muzeach	40~60%RH

8. Funkcja filtra – ziarna ceramiczne z naturalnym minerałem, ceramiczne substraty tlenku, nano-tlenki, pierwiastki ziem rzadkich i inne substancje biorące udział w procesie rozpadu cząsteczek

Temperatura pomieszczenia, główna funkcja filtra	Uwolnij dużą ilość ujemnych jonów, wspomagaj krążenie krwi, zmniejsz zachorowania
--	---

Antybakteryjne działanie, sterylizacja, usuwanie zanieczyszczeń
Filtrowanie, zmiękczenie wody
Zapobieganie korozji metali



Sterowanie za pomocą przycisków na przednim panelu urządzenia. Za pomocą pilota można zsynchronizować panel na urządzeniu, nie stawiać żadnych przedmiotów przy panelu i przed panelem, aby nie zaburzać odbioru sygnału z pilota.

Użycie

1. Umieścić urządzenie na blacie, zdejmij dolny panel zbiornika i odkręć pokrętkę, nalej wody zgodnie z kierunkiem strzałki u wlotu, woda musi być czysta lub destylowana, szczelnie zakręć pokrętkę.
2. Umieścić zbiornik z wodą na podstawie urządzenia, podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego pod odpowiednim napięciem.
3. Operacje tego konkretnego modelu:



Obsługa za pomocą inteligentnego panelu dotykowego

Zasilacz

Wciśnij przycisk-włącznik, podświetli się ekran, urządzenie zacznie pracować, wciśnięcie ponowne przycisku wyłączy urządzenie

Bar tlenowy

Wciśnij przycisk „bar tlenowy”, funkcja baru tlenowego włączy się, na wyświetlaczu LCD wyświetli się symbol tej funkcji (symbol drzewa), aby wyłączyć funkcję wciśnij ten sam przycisk raz jeszcze, symbol funkcji zniknie z wyświetlacza LCD

Mgła

Wciśnij przycisk „poziom mgły +/-”, możesz regulować ilość mgły, za każdym razem gdy wciskasz przycisk, poziom mgły zmienia się z niskiego, przez średni do wysokiego, wyświetlacz LCD wyświetla odpowiadające tym wartościom cyfry 1, 2, 3. Jeśli urządzenie ustawione jest na automatyczny poziom wilgotności funkcja jest niedostępna.



Higrostat

Wciśnij przycisk „stałe wilgotny”, aby uruchomić funkcję automatycznego higrostatu, możesz ustawić zakres wilgotności pomiędzy 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90% RH, ta funkcja nie jest aktywowana automatycznie, wyświetlacz LCD pokazuje obecną wilgotność w pomieszczeniu. Za każdym razem gdy wciskasz przycisk „wilgotność”, wilgotność rozpoczyna się od niskiej, a kończy na wysokiej, a później zamyka się w cyklu (tj. 45%-90%RH – zamknięta cyrkulacja). Na wyświetlaczu LCD wyświetlają się wszystkie ustawienia. Kiedy osiągniemy ustawioną wilgotność po 5 sekundach, wyświetlacz wznawia od obecnej relatywnej wartości, ale ekran będzie wyświetlał „%RH”. Aby sprawdzić ustawienie wartości wilgotności wciśnij przycisk „do dołu”. Na przykład: Ustaw wilgotność na 65% wtedy gdy wilgotność w pomieszczeniu jest większa od 65%RH do 70%RH lub nawet więcej, urządzenie automatycznie wstrzymuje nawilżanie. Kiedy wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza niż 65%RH do 60%RH lub nawet mniej, urządzenie automatycznie zaczyna nawilżanie, wilgotność jest większa niż ustawiona wartość, wtedy urządzenie przestaje pracować i tak dalej, aż urządzenie przestaje pracować z powodu braku wody.



Czas

Kiedy poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski, urządzenie automatycznie przestaje pracować, włącza się wtedy sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz LCD pokazuje symbole wody RH. Po 3 sekundach sygnał dźwiękowy ustaje, aby kontynuować pracę urządzenia, trzeba dolać wody do zbiornika i uruchomić urządzenie ponownie. Wciśnij przycisk „czas”, aby zacząć odliczanie, ustawienia czasu zaczynają się od 1 do 12 godzin. Wtedy wyświetlacz LCD wyświetli symbol i można ustawić czas, za każdym razem gdy wciskasz przycisk czas się zmniejsza i pętla się zamyka (tj. po 12 godzinach cykl się kończy), system odliczania będzie widoczny na wyświetlaczu, np. ustaw do 4:00, urządzenia pracuje, po minucie na wyświetlaczu pojawiają się zmiany na 3:59 minut, po kolejnej minucie wyświetli się 3:58 minut, zmniejszając się z kolejną minutą. Kiedy czas się skończy urządzenie automatycznie przestaje pracować. Jeśli chcesz, aby urządzenie kontynuowało pracę wciśnij włącznik, aby uruchomić urządzenie ponownie. Ustaw czas ponownie.



Podświetlenie nocne

Wciśnij przycisk „podświetlenie nocne”, gdzie siedem kolorów się zmienia, ponowne wciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie funkcji.

Wskazówki bezpieczeństwa

1. Używaj do urządzenia napięcia i częstotliwości o wartościach: 220V~50Hz
2. Używaj oddzielnego gniazdka. Nie demontuj urządzenia w celu renowacji lub naprawy.
3. Tylko do użytku wewnętrznego.
4. Nie wymieniaj przewodu zasilania, jeżeli występują jakieś nieprawidłowości natychmiast odłącz przewód zasilania od gniazdka, w celu naprawy przekaz urządzenie do producenta albo do odpowiednio wykwalifikowanej osoby.
5. Przenoś lub czyść tylko po odłączeniu przewodu zasilania z gniazdka.
6. Nie szarp przewodu zasilania i innych części elektrycznych w celu uniknięcia wewnętrznych komponentów elektronicznych.
7. Trzymaj z dala od dzieci.
8. Nie przeprowadzaj żadnych działań w zbiorniku i w podstawie oddzielnie, nie dotykaj zbiornika i innych części podczas pracy urządzenia.
9. Nie wyciągaj i nie dotykaj przewodu zasilania mokrymi rękoma.
10. Nie uginaj i nie naciskaj przewodu zasilania.
11. Odłącz od zasilania podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Dorośli muszą nadzorować dzieci, podczas gdy urządzenie pracuje. Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.

Środki ostrożności

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia powinno ono być w temperaturze pokojowej przez 30 minut.
2. Temperatura wody powinna być poniżej 40°C, używaj czystej wody.
3. Urządzenie umieść na płaskim, mocnym miejscu, aby urządzenie nie przechyliło się.
4. Nie mieszaj z wodą dołączonych substancji czyszczących, ani żadnych innych.
5. Nie czyść urządzenia substancjami chemicznymi.

- Umieść urządzenia z dala od źródła ciepła, bezpośredniego słońca oraz z dala od mebli i innych urządzeń domowych w odległości 2 metrów, aby uniknąć wilgoci.
- Nie umieszczaj w pobliżu dyszy natryskowej żadnych elektronicznych urządzeń, a poniżej urządzenia nie umieszczaj ręczników, ani innych przedmiotów.
- Umieść urządzenie w normalnej temperaturze pokojowej (temperatura 5°C - 40°C, względna wilgotność <80%RH).
- Podczas pracy lub gdy woda jest w zbiorniku nie przenoś urządzenia.
- Czyść, unikaj uszkodzeń elektrycznych spowodowanych wodą.

Utrzymanie i konserwacja

- Co tydzień sprawdź zbiornik na wodę, transduktor, filtry i inne komponenty czy nie wymagają czyszczenia, odłącz przewód zasilania przed czyszczeniem.
- Używaj delikatnej tkaniny do czyszczenia różnych komponentów. Używaj produktu producenta do czyszczenia Kiyoyoshi Agent. Kwas cytrynowy w wodzie o temperaturze 60°C rozpuści się, nalej w brudne miejsca, mocz przez 5 minut, później delikatnie poszoruj zabrudzone powierzchnie aż do usunięcia brudu. (Proporcja wody i kwasu cytrynowego 10ml:1g).
- Aby przykręcić filtr do zbiornika na wodę przekręć pokrętło w prawo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić. Umieść w occie na 15 minut, później wstrząśnij i opłucz w czystej wodzie. Po czyszczeniu filtr można umieścić z powrotem.
- Kiedy urządzenie elektrycznie nie będzie używane przez długi czas, wyczyść je na sucho, każdą część oddzielnie, potem umieść w oryginalnym pudełku lub w suchym miejscu.
- Nie używaj twardych obiektów do czyszczenia, aby uniknąć zarysowania transduktora.
- Można użyć delikatnych detergentów do czyszczenia, ale najlepiej czyścić je w czystej wodzie.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych, benzyny, substancji polerujących do czyszczenia powierzchni urządzenia.
- Wymieniaj zbiornik, aby utrzymać nawilżacz w czystości.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Lampa nie jest włączona, nie ma wiatru, nie ma mgły	Brak zasilania	Podłącz przewód zasilania do gniazdka elektrycznego
Sygnały świetlne są, ale brak wiatru i mgły	Za dużo wody w zbiorniku	Ulej wody ze zbiornika, umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu, zakręć pokrętło
Rozpylanie w mniejszej ilości	Transduktor pokryty kamieniem	Wyczyść transduktor
	Budna woda lub jest w zbiorniku zbyt długo	Wymień wodę na czystą
Odbiegający od normy hałas	Zbiornik rezonuje	Uzupełnij wodę raz jeszcze
	Urządzenie umieszczone na złym podłożu	Umieść urządzenie na twardym podłożu
Mgła wokół dyszy natryskowej	Pęknięcia i nieszczelności na dyszy i zbiorniku	Namocz dyszę przed użyciem
Brak wody	Budna woda albo zbiornik, niewłożone pokrętło	Wyczyść pokrętło, wymień zbiornik

Jeśli po zastosowaniu powyższych rozwiązań nawilżacz nadal nie działa, skontaktuj się z centrum obsługi klienta albo skontaktuj się z lokalnym oddziałem konserwacji telefonicznie lub pod podanym adresem, sprawdź kartę gwarancyjną, producent ci pomoże.

Parametry techniczne

Dotyczy modeli: GB4706.1-2005 GB706.48-2009 GB/T23332-2009

Dotyczy modeli: GB700-1 2005 GB700-4B 2005 GB72333Z 2005

Typ	O1 Model	02 Model	
Pojemność zbiornika	5L	5L	
Wydajność nawilżania	Blevel	Blevel	
Napięcie	220V~50Hz		
Moc rozpylania	28W		
Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym			
Ilość rozpylanej pary	380ml/h		
Poziom głośności	<35dB(A)		



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER
GOTEL Sp. z o.o. Sp. k.
Porosły-Kolonia 4B
16-070 Choroszcz
www.gotel.pl

MADE IN CHINA